

Contact 1465

Cola de contacto de uso general



Descripción

Cola ideal para la realización de trabajos de bricolaje y reparación. Es adecuada para el pegado de la mayor parte de materiales sobre todo tipo de soportes: madera y estratificados, cuero y similares, gomas, caucho, poliéster, lana de roca, cerámica y metales. Se aplica a pincel, rodillo o espátula.

Ventajas

- Pegado inmediato y definitivo
- Resistencia a la temperatura
- Resistencia a la humedad
- Pegado flexible

Usos recomendados

El Bostik 1465 tiene una gran variedad de aplicaciones.

- Pegado de plásticos estratificados, paneles acústicos, madera, laminados, lana de roca etc. en la industria de la construcción.
- Pegado de contraplacado, cantos, plásticos, materiales de tapicería, piel, espumas y tejidos en la industria de carpintería y tapicería.
- Pegado de caucho, plásticos, materiales de embalaje, metales, etc. en la industria general.
- Pegado de madera, plásticos, caucho, piel, tejidos, etc. en bricolaje.

Instrucciones de aplicación



Las superficies a unir deben estar limpias, secas.

- Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie con pincel, espátula o llana dentada. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos.
- Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (10 a 15 minutos).
- Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 30 minutos para realizar la unión.
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

Limpieza: Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvent.

Rendimiento

120 a 150 g/m²/lado

Características técnicas

BASE	Caucho de policloropreno, resinas sintéticas y estabilizantes.
COLOR	Amarillo.
VISCOSIDAD	2500 cps aprox.
DENSIDAD	0,83 aprox.
RESISTENCIA TEMP ^a	70°C a 90°C
INFLAMABILIDAD	Adhesivo inflamable
TEMP. INFLAMABILIDAD	Inferior a 0°C

Almacenaje

18 meses almacenado entre +5°C y + 25°C en envase de origen bien cerrado.

Salud & Seguridad

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado.
- Mantener alejado de los niños.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30600804	Ambar - Tubo blister 55 ml	12	8412663016168
30600836	Ambar - Tubo caja 125 ml	12	8412663016175
30600837	Ambar - Bote 250 ml	12	8412663016182
30600838	Ambar - Bote 500 ml	12	8412663016199
30600846	Ambar - Bote 1 l	6	8412663016205
30600847	Ambar - Bote 5 l	1	8412663016212
30600848	Ambar - Bote 25 l	1	8412663016229

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com