



## Descripción del Producto

Cinta adhesiva de doble cara acrílica formulada para una adhesión fuerte y duradera, de gran resistencia y que presenta uniones transparentes cuando se usa en vidrio o superficies claras.

## Usos

La cinta adhesiva ULTRA TACK multimateriales es muy adecuada para el pegado de objetos pesados sobre cualquier superficie. Los resultados sobre superficies lisas son mejores que si éstas son rugosas. El adhesivo es transparente e instantáneo.

## Características

- Gran capacidad de estiramiento y deformación
- Resistencia a la interperie y a la temperatura
- Fuerte adhesividad incluso a altas temperaturas
- Uniones invisibles
- 3 cm lineales de cinta soportan 1 kg de peso

## Envase

Presentación en cajas de 10 unidades, en rollos de 20 mm x 3 m

## Recomendaciones

Las superficies deben estar limpias y secas. Aplicar presión uniforme después de la unión de los materiales. La temperatura de aplicación debe ser superior a 16°C para que fluya bien el adhesivo. La adhesión aumenta con el tiempo y se consigue la máxima resistencia a las 72 h. El rollo se debe almacenar plano en el embalaje original. El producto debe estar protegido contra el polvo, el calor, la humedad, la luz solar directa y los vapores de disolvente. Almacenar a temperatura entre +15 °C y +25 °C. Bajo estas condiciones, la vida de almacenamiento de la cinta a temperatura ambiente será de al menos un año.

## Medidas de salud y seguridad

Esta información no constituye una ficha de seguridad.

No es adecuado para menores de 36 meses.

Propiedades técnicas	Unidad	Medida
<b>Adhesividad</b>	N/cm	
- vidrio	N/cm	22
- aluminio	N/cm	40
- Acero inoxidable	N/cm	18
- PMMA	N/cm	20
- T-Block (Aluminio)	N/cm <sup>2</sup>	65
Temperatura aplicación	°C	-40 a 120
Resistencia Rayos UV)		alta

\* La información contenida en esta hoja, es a título orientativo. Cada usuario debe comprobar que este producto es adecuado a la aplicación deseada. Los niños deben siempre ser vigilados en el momento de usar cualquier producto.