



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Adhesivo de contacto, transparente e incoloro para unir plásticos rígidos o flexibles (PVC plastificado, PVC, ABS, metacrilato, poliéster,...) entre sí o sobre otros materiales como: vidrio, caucho, metales, madera, cerámica, etc....

### USOS:

Adecuado especialmente para el pegado de plásticos: PVC, Metacrilato, Poliéster, etc. entre sí y a otros muchos soportes: metales, madera, poliuretano, cerámica, algunas gomas, etc..

### Instrucciones de aplicación:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encarar perfectamente. Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (3 a 5 minutos). Después del secado se dispone de 5 a 7 minutos para realizar la unión. Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

### PRESENTACIÓN - ENVASE:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EAN	EMBALAJE
1631	Universal blíster 55 ml.	8412663016311	12 uds.
1632	Universal caja 125 ml.	8412663016328	12 uds.

### CARACTERÍSTICAS:

- Base: Caucho sintético.
- Color: Transparente incoloro.
- Viscosidad: 8000 mPa.s a 23°C aprox.
- Densidad: 0,90 aprox.
- Temperatura mínima de utilización: +10°C.
- Tiempo de secado: 5 min 20°C.

### ALMACENAJE:

18 meses almacenado entre + 10° C y + 30°C en envase de origen bien cerrado.

### MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD:

Contiene disolventes inflamables. Mantener lejos del calor, llama y chispas. Manipular en local muy ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños.