



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Adhesivo de contacto, transparente e incoloro para unir plásticos rígidos o flexibles (PVC plastificado, PVC, ABS, metacrilato, poliéster,...) entre sí o sobre otros materiales como: vidrio, caucho, metales, madera, cerámica, etc....

USOS:

Adecuado especialmente para el pegado de plásticos: PVC, Metacrilato, Poliéster, etc. entre sí y a otros muchos soportes: metales, madera, poliuretano, cerámica, algunas gomas, etc..

Instrucciones de aplicación:

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encarar perfectamente. Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (3 a 5 minutos). Después del secado se dispone de 5 a 7 minutos para realizar la unión. Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

PRESENTACIÓN - ENVASE:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EAN	EMBALAJE
1632	Universal caja 125 ml.	8412663016328	12 uds.

CARACTERÍSTICAS:

- Base: Caucho sintético.
- Color: Transparente incoloro.
- Viscosidad: 8000 mPa.s a 23°C aprox.
- Densidad: 0,90 aprox.
- Temperatura mínima de utilización: +10°C.
- Tiempo de secado: 5 min 20°C.

ALMACENAJE:

18 meses almacenado entre + 10° C y + 30°C en envase de origen bien cerrado.

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD:

Contiene disolventes inflamables. Mantener lejos del calor, llama y chispas. Manipular en local muy ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños.